



Baumann Diesel-Seitenstapler DFQ 50 LL/14/60 TR

Gerätegrunddaten: Seriennr.: 11724 Betreuer:

Hersteller: Baumann Typ: DFQ 50 LL/14/60 TR

Baujahr: 2025 Betriebsstunden: 3



Seity von Judit Seity von Judi

Baumann Diesel-Seitenstapler DFQ 50 LL/14/60 TR

Nächste Wartung:

Nächste FEM: 11.07.26 Letzte FEM: 11.07.25

Letzte AU:

Letzte Wartung:

Nächste AU: Standard LSP (mm): 700 Tragfähigkeit (kg): 5000

Kundendaten: Kundennr.: 600907 NORGATEC MIETFLOTTE

Hubgerüst:Typ Mast:TRIPLEXSeriennr.:

Hubhöhe (mm): 6000 Gabelträgerbreite

(mm):

Freihub (mm): 1970 Gabelträgernorm:

Bauhöhe (mm): 2850 Gabel L/B/H (mm): 1400 / 0 / 0

Motoren: Antrieb: Diesel

Tech. Parameter

Bremsanlage

Beschreibung	
Ident-Nr.	D31065
Diesel-Seitenstapler	Baumann
Тур	DFQ 50 LL/14/60 TR
Serien-Nr.	11724
Baujahr	2025
Nenntragkraft	5.000 kg / LSP 700 mm bis 4.500 mm Huhbhöhe
Resttragkraft	4.350 kg / LSP 700 mm bis 6.000 mm Hubhöhe
Hubgerüst	Triplex-Vollfreihub
Bauhöhe h1	2.850 mm
Bauhöhe h4	6.880 mm
Hubhöhe	6.000 mm
Freihub	1.970 mm
Mast-Nr.	nicht vorhanden
Gerätelänge	4.420 mm
Gerätebreite	2.150 mm
Plattformbreite	1.400 mm
Plattformhöhe	865 mm
Gabellänge	1.400 mm
Gabelquerschnitt	200 x 50 mm
Antrieb	Hatz 4H50TIC 2.0I, 54 kW bei 2.300 U/min
SN	1651224007566 06/2024
Bereifung vorn	Superelastik 355/45-15
Bereifung hinten	Superelastik 355/45-15

elektrisch schaltbare
Lamellen-Feststellbremse



15. September 2025



Baumann Diesel-Seitenstapler DFQ 50 LL/14/60 TR

Lenkung Powersteering über Einzylinder-Lenkachse ohne

Baumann-Komfortkabine Komfortkabine Deluxe BM75, 750 mm breit,

getönte

Arbeitshydraulik - Load Sensing Hydraulikpumpe mit

FlowSharing

Betriebskontrollsystem Plattformneigeanzeige, Kühlwassertemperatur-

elektrische Anlage 12 Volt

FULL LED, 2 Scheinwerfer Beleuchtungsanlage vorne (Stand-, Abblend-

Inch-Einrichtung, Trittstufe **DFQ-Standards** und Haltegriffe vor

Zusatzausstattung Zusatzhydraulik (1) bis

Gabelträger

Kabine: lichtgrau RAL Lackierung

7035