



MBI[®]



CC
COMBICUTTER



CC

COMBICUTTER

Das ultimative Anbaugerät für den Abbruch von hochbewehrtem Beton und Metallkonstruktionen.

Die Baureihe CC vereint die Funktionen von Abbruchbeißern und Scheren und gewährleistet hohe Leistungen unter härtesten Bedingungen.

• Die **leistungsstarken Zylinder** und die Geometrie mit zentralem Doppelbolzen gewährleisten außergewöhnliche Leistungen beim Schneiden und Abbruch von Beton.

• Das **einzigartige Design der Greifer** sieht Scherenmesser vor, die gemeinsam mit den Schnittführungen, eine hohe Effizienz beim Schneiden von metallischen Werkstoffen garantieren.

• Dank der **austauschbaren Zähne und Messer** können die Wartungstätigkeiten einfach und rasch durchgeführt werden.

• Das **Speed-Valve** senkt die Öffnungs- und Schließzeiten, wodurch die Leistungsfähigkeit gesteigert wird.

• Die kontinuierliche **hydraulische Rotation** gewährleistet eine hohe Präzision bei der Arbeit, während der robuste Drehkranz mit doppelter Kugelreihe die Widerstandsfähigkeit der Rotationseinheit erhöht.



TECHNISCHE DATEN

BT.CCR.03

REF: 97871/02/19 REV.00

MODELL		CC35	CC65
ROTATION		360° Hydraulisch	
BAGGERGEWICHT	t	30-40	60-70
GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	3500	6650
ÖFFNUNG (MAX/MIN)	mm	1100/0	1525/0
HÖHE	mm	2270	3000
BETRIEBSDRUCK	bar	320-350	320-350
ÖLDURCHFLUSS	l/min	280-300	500-600

Unsere Produkte werden kontinuierlich verbessert und aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, das Design und die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu verändern.

* Das Gewicht des Anbaugeräts versteht sich inklusive Standardkupplung von Mantovanibenne.